

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	<b>Kosztorys</b>	<b>Remont drogi powiatowej nr K1689 Budzów - Trzebnia - Stróża w miejscowości Stróża w km 0+500 - 2+850</b>				
<b>1</b>		<b>Element</b>	<b>Stróża -Trzebnia - Budzów Nr K1689</b>			
1.1	SST-1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2	1762,5	1
1.2	D-02.00.01 D-02.01.01	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III	m3	90	1
1.3	D-05.03.11	CJ 11/2006/3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 3 cm <u>Uwaga: materiał z frezowania jest własnością Zamawiającego. należy dostarczyć go we wskazane przez niego miejsce: transport na odl. ok. 20 km</u>	m2	2300	1
1.4	D-04.03.01	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	12925	1
1.5	D-04.07.01	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	1292,5	1
1.6	D-05.03.05	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3-cm	m2	12925	1
1.7	D-05.03.05	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	m2	12925	2
1.8	D-04.04.00	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- uzupełnienie pobocza	m3	235	1
1.9	D-03.02.01a	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	3	1
1.10		Kalkul. indyw.	Przełożenie kostki brukowej betonowej na dł. 50 m, szer. 1 m	m2	50	1

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

\*\*) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

\*\*\*) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.