


K1938  
PP 13 – KŁK: R400  
Km 1+527.54



RZĘDNE PROJEKTOWANE

325.48	327.10	327.18	327.21	327.24	327.18	327.35	327.39	327.41	326.86	326.86	327.42
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

RZĘDNE ISTNIEJĄCE

325.48	326.40	326.77	326.17	327.22	327.23	327.24	327.37	327.39	327.42	327.69
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ODLEGŁOŚCI

-10.00	-6.44	-4.00	-3.00	-1.80	0.00	3.00	4.70	5.83	6.23	7.07	10.00
--------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

## Legenda:

- Projektowana niweleta jezdni
- - - - Dolna krawędź konstrukcji nawierzchnii/  
/Górna krawędź konstrukcji nasypu
- - - - Krawędź warstwy konstrukcji jezdni/nasypu
- Dolna krawędź konstrukcji nasypu
- - - - Istniejąca jezdnie o nawierzchni bitumicznej
- ▒▒▒▒▒▒ Frezowanie nawierzchni bitumicznej  
z korytowaniem pod nową konstrukcją drogi